TECNA COOLVENT

2 AÑOS GARANTÍA

Climatizadores evaporativos de flujo directo, **TECNA COOLVENT,** de fácil instalación y sin renunciar a la eficiencia y beneficios de la refrigeración evaporativa.

Los climatizadores evaporativos **TECNA COOLVENT** suponen una alternativa competitiva y ajustada en su relación calidad – precio, para ofrecer la solución más adecuada en base a las características y necesidades demandadas por cada instalación.

Características

- Panel de control LCD.
- Motor monofásico a 220-240V/50 Hz.
- Ventilador de 12 velocidades.
- Control con salida R18 e integrable en varias unidades.
- Opcional: sonda de temperatura.

Climatizador evaporativo Z18-D

- Caudal: 13.957 m³/h a 0 Pa.
- Caudal: 9.561 m³/h a 80 Pa.
- Presión sonora a 1 m 73,6 dB(A).
- Habitualmente utilizado para uso industrial, zonas deportivas, pistas de pádel, lavanderías, etc.



Código: 380000Z18D

Climatizador evaporativo Z30-D

- Caudal: 25.000 m³/h a 0 Pa.
- Presión sonora a 1 m 82 dB(A).
- Habitualmente utilizado para uso industrial y terciario.



Código: 3380000Z30D

Climatizador evaporativo 18-T

- Caudal: 13.957 m³/h a 0 Pa.

y terciario.



Código: 38000ZM18T

Características técnicas

Modelo	Código	Caudal (m³/h)	Dimension descarga Aire (mm.)	Panel de Control	Motor 220-240V /50	Potencia motor (W.)	Nivel Sonoro db(A)	Velocidades Ventilador	Area Climatizada (m².)	Capacidad del Depósito de Agua (l.)	Consumo de Agua (l./h.)	Peso Kgs. Bruto/ neto	Dimensiones (L*D*H), mm.
Z18-D	380000Z18D	13957	660 x 660	Panel LCD, y mando a distancia	Monofásico, con 12 velocidades	1100	≤58	12 Velocidades	100 - 150	20	5 - 10	75 - 62	1.100 × 1.100 × 980
Z30-D	380000Z30D	25000	790 x 790			3000	≤68		150 - 180	35	9 - 18	80 - 70	1.320 × 1.320 × 1.170
ZM18-T	38000ZM18T	18000	600 x 600			1100	≤58		100 - 150	20	5 - 10	75 - 62	1.100 × 1.100 × 980

PRODUCTO EN STOCK.